

# GORILLA-LIM-VEILEDNING
















	GORILLA GLUE	KRAFTIG MONTERINGSLIM	TRELIM	SUPERLIM	EPOKSYLIM
					
	Flerbrukslim som er utrolig sterkt og allsidig.	Monteringslim for alle byggematerialer. Limer nesten alle overflater.	Sterkt, hurtigtørkende trelim med kort festetid.	Gorilla-sterkt superlim som fester umiddelbart. Impact-Tough formel.	Sterkt, permanent og hurtigtørkende. Fyller ujevne overflater. Meget allsidig.
<b>Velegnet for</b>	Tøffe reparasjoner på forskjellige overflater, både inne og ute.	Tøffe bindinger som vil vare, innendørs og ute, til og med under vann.	Bygg-, tømmer- eller hobbyprosjekter ved bruk av tre.	Umiddelbare reparasjoner på mindre innendørs prosjekter.	Tøffe reparasjoner som krever en slitesterk binding som fyller sprekker.
<b>Åpen arbeidstid</b>	10 minutter	5 minutter	5 minutter	Kan ikke omposisjoneres	5 minutter
<b>Festetid</b>	1–2 timer	20–60 sekunder	20–30 minutter	10–45 sekunder	30 minutter
<b>Tørketid 100 % på 24 timer</b>	Lett håndtering etter to timer	Lett håndtering etter en time	Lett håndtering etter to timer	Lett håndtering etter 60 sekunder	Lett håndtering etter 30 minutter
<b>Utendørs bruk</b>	100 % vanntett	100 % vanntett	D3-vannbestandighet	Ikke anbefalt	Vannbestandig
<b>Ekspanderer produktet</b>	✓	X	X	X	X
<b>Farge når herdet</b>	Lysebrun	Hvit	Naturlig trefarge	Ikke transparent	Gjennomsiktig
<b>Overflate bearbeidelse</b>	Kan pusses/slipes og oljes/beises	Kan pusses/slipes og overmales <sup>1</sup>	Kan pusses/slipes og overmales	Kan pusses/slipes	Kan pusses/slipes, overmales og oljes/beises <sup>1</sup>
<b>FOR BRUK PÅ</b>	Tre	✓	✓	✓	✓
	Metall	✓	✓	✓	✓
	Stein	✓	✓	✓	✓
	Keramisk	✓	✓	✓	✓
	Glass	✓	✓	✓	✓
	Plast <sup>2</sup>	✓	✓	✓	✓
	Murstein	✓	✓	✓	✓
	Betong	✓	✓	✓	✓
	Skum <sup>3</sup>	✓	✓	✓	✓
	Papir	✓	✓	✓	✓
Gummi	✓	✓	✓	✓	

<sup>1</sup>Skal ikke brukes på oljebasert maling. <sup>2</sup>Ikke egnet for polypropylen (PP) eller polyetylen pe (PE). <sup>3</sup>Anbefales ikke for etylen-vinylacetat (EVA)-skum.

# GORILLA-TAPE-VEILEDNING



	LERRETSTAPE	GJENNOMSIKTIG TAPE	MONTERINGSTAPE
			
<b>Velegnet for</b>	En rekke husholdningsprosjekter, reparasjoner og monteringer, innendørs og utendørs.	Monteringer som må være luft- eller vanntett f.eks. gummibåt eller plaskebasseng. Velegnet som beskyttelsesteipe.	Permanent montering på en rekke overflater.
<b>Hovedfunksjoner</b>	 <b>Dobbelt limlag<sup>1</sup></b>  <b>Vannbestandig</b>  <b>Høy styrke</b>	 <b>Fleksibel</b>  <b>Høy styrke</b>  <b>Fester også under vann<sup>2</sup></b>	 <b>Fester til rue og glatte overflater</b>  <b>Værbestandig</b>  <b>Innendørs/ Utendørs</b>
<b>Vannbestandig</b>	Fuktbestandig	100 % vanntett	Fuktbestandig
<b>Lufttett</b>		✓	
<b>UV-bestandig</b>	✓	✓	✓
<b>Fungerer under ekstreme temperaturer</b>	✓	✓	✓
<b>Fester på rue og glatte overflater</b>	✓	✓	✓
<b>Fester på ujevne overflater</b>	✓	✓	
<b>Permanent</b>			✓

<sup>1</sup> Sammenlignet med konkurrerende lerretsteipe. <sup>2</sup> Overflater må være rene, glatte, ikke-porøse og vann må gnis/presses ut fra under teipen. Ikke til bruk under trykk eller på sømmer. Overlappende teip kan forårsake lekkasjer.